UNIStage 160 #1

UNIstage 160 er den største mobilscene i vores flåde, med et sceneareal på 160 m², som kan udvides således produktionsarealet kan blive hele 287 m².

Vores Unistage 160 (Alpha-stage 160), er blandt markeds bedste og sikreste produkter, så du er i trygge hænder.

Scenen er ideel til store festivaller og koncerter, da den er designet til at kunne håndtere de større produktioner.
En af de store fordele med denne størrelse mobilscener er hurtigheden og derved økonomien i opstillingen.

UNIstage 160 er godkendt og certificeret af Teknologisk institut til opstilling uden byggetilladelse.



6 - 8 stk.	6 - 9,5 timer	3,5 - 7 timer	160 - 287 m²	13,400 kg	7,7 m

SPECIFIKATIONER

Sceneareal (ekskl. udbygninger)

- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,68 / 1,84 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Dybde: 11,65 m
- Bredde: 13,68 m
- Højde: 11,4 m
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Trappe: 1 stk.

TILVALGSMULIGHEDER

- El taljer med styring
- Ishus
- FOH telt
- Rampe
- Crowd barriers
- Cabel defenders







Tlf.: +45 72 34 46 21 · info@unistage.dk · CVR: 36564008

UNIStage 160 #1 - V1

SPECIFIKATIONER


- Størrelse: 160 m²
- Mål: L 13,68 x D 11,65 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,5 – 2 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²


Fast underlag, eller køreplader, samt teleskoplæsser med chauffør (min 2500 kg / 3,5 m løft)

INFO

5 stk. | 6 timer | 3,5 Timer

Strøm:	1 stk. Cee 1 x 16 Amp.
Ballast:	Ingen
Gelænder:	Alle sidekanter
FOH telt:	6 x 6 m
Medfølger:	16 stk. Crowd Barrier
	1 stk. FOH telt (6 x 6 m)
	25 stk. Cabel defender
	2 stk. trapper
	2 stk. ramper





UNIStage 160 #1 - V2

SPECIFIKATIONER


- Størrelse: 206 m² (160 + 46 m²)
- Mål: L 18,4 x D 11,65 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,5 – 2 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²


Fast underlag, eller køreplader, samt teleskoplæsser med chauffør (min 2500 kg / 3,5 m løft)

INFO

6 stk. | 6,5 timer | 4 Timer

Strøm:	1 stk. Cee 1 x 16 Amp.
Ballast:	Ingen
Gelænder:	Alle sidekanter
FOH telt:	6 x 6 m
Medfølger:	16 stk. Crowd Barrier
	1 stk. FOH telt (6 x 6 m)
	25 stk. Cabel defender
	2 stk. trapper
	2 stk. ramper





UNIStage 160 #1 - V3

SPECIFIKATIONER


- Størrelse: 252 m² (160 + 2 x 46 m²)
- Mål: L 23,2 x D 11,65 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,5 – 2 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²


Fast underlag, eller køreplader, samt teleskoplæsser med chauffør (min 2500 kg / 3,5 m løft)

INFO

6 stk. | 8 timer | 5 Timer

Strøm:	1 stk. Cee 1 x 16 Amp.
Ballast:	Ingen
Gelænder:	Alle sidekanter
FOH telt:	6 x 6 m
Medfølger:	16 stk. Crowd Barrier
	1 stk. FOH telt (6 x 6 m)
	25 stk. Cabel defender
	2 stk. trapper
	2 stk. ramper





UNIStage 160 #1 - V4

SPECIFIKATIONER


- Størrelse: 296 m² (160 + 2 x 46 + 43 m²)
- Mål: L 23,2 x D 15,25 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,5 – 2 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²


Fast underlag, eller køreplader, samt teleskoplæsser med chauffør (min 2500 kg / 3,5 m løft)

INFO

8 stk. | 9,5 timer | 7 Timer

Strøm:	1 stk. Cee 1 x 16 Amp.
Ballast:	Ingen
Gelænder:	Alle sidekanter
FOH telt:	6 x 6 m
Medfølger:	16 stk. Crowd Barrier
	1 stk. FOH telt (6 x 6 m)
	25 stk. Cabel defender
	2 stk. trapper
	2 stk. ramper





UNIStage 160 #2

UNIstage 160 er den største mobilscene i vores flåde, med et sceneareal på 160 m², som kan udvides således produktionsarealet kan blive hele 229 m².

Vores Unistage 160 (Alpha-stage 160), er blandt markeds bedste og sikreste produkter, så du er i trygge hænder.

Scenen er ideel til store festivaller og koncerter, da den er designet til at kunne håndtere de større produktioner.
En af de store fordele med denne størrelse mobilscener er hurtigheden og derved økonomien i opstillingen.

UNIstage 160 er godkendt og certificeret af Teknologisk institut til opstilling uden byggetilladelse.



5-6 stk.	6 - 8 timer	3,5 - 5 timer	160 - 229 m²	13,400 kg	7,7 m

SPECIFIKATIONER

Sceneareal (ekskl. udbygninger)

- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,68 / 1,84 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Dybde: 11,65 m
- Bredde: 13,68 m
- Højde: 11,4 m
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Trappe: 1 stk.

TILVALGSMULIGHEDER

- El taljer med styring
- Ishus
- FOH telt
- Rampe
- Crowd barriers
- Cabel defenders







Tlf.: +45 72 34 46 21 · info@unistage.dk · CVR: 36564008

UNIStage 160 #2 - V1

SPECIFIKATIONER


- Størrelse: 160 m²
- Mål: L 13,68 x D 11,65 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,5 – 2 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²


Fast underlag, eller køreplader, samt teleskoplæsser med chauffør (min 2500 kg / 3,5 m løft)

INFO

5 stk. | 6 timer | 3,5 Timer

Strøm:	1 stk. Cee 1 x 16 Amp.
Ballast:	Ingen
Gelænder:	Alle sidekanter
FOH telt:	6 x 6 m
Medfølger:	16 stk. Crowd Barrier
	1 stk. FOH telt (6 x 6 m)
	25 stk. Cabel defender
	2 stk. trapper
	2 stk. ramper





UNIStage 160 #2 - V2

SPECIFIKATIONER


- Størrelse: 194,5 m² (160 + 34,5 m²)
- Mål: L 18,4 x D 11,65 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,5 – 2 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²


Fast underlag, eller køreplader, samt teleskoplæsser med chauffør (min 2500 kg / 3,5 m løft)

INFO

6 stk. | 6,5 timer | 4 Timer

Strøm:	1 stk. Cee 1 x 16 Amp.
Ballast:	Ingen
Gelænder:	Alle sidekanter
FOH telt:	6 x 6 m
Medfølger:	16 stk. Crowd Barrier
	1 stk. FOH telt (6 x 6 m)
	25 stk. Cabel defender
	2 stk. trapper
	2 stk. ramper





UNIStage 160 #2 - V3

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 229 m² (160 + 2 x 34,5 m²)
- Mål: L 23,2 x D 11,65 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1,5 – 2 m
- Frihøjde: 7,7 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg (18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13,8 x B 2,52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²

Fast underlag, eller køreplader, samt teleskoplæsser med chauffør (min 2500 kg / 3,5 m løft)

INFO

6 stk. | 8 timer | 5 Timer

Strøm:	1 stk. Cee 1 x 16 Amp.
Ballast:	Ingen
Gelænder:	Alle sidekanter
FOH telt:	6 x 6 m
Medfølger:	16 stk. Crowd Barrier
	1 stk. FOH telt (6 x 6 m)
	25 stk. Cabel defender
	2 stk. trapper
	2 stk. ramper

